Refix DC 80, recipiente de expansión de presión con membrana no fluido, azul, 10/4 bar

Número de artículo: 7309700

Thinking solutions.



Características

Tipo	DC 80
Color	azul
Material de la membrana	Butilo
Volumen nominal	80 l
Volumen útil máx.	72 l
Temperatura de sistema máx. adm.	70 °C
Temperatura de servicio mín. adm.	-10 °C
Temperatura de servicio máx. adm.	70 °C
Sobrepresión de servicio máx. adm.	10 bar
Presión previa de gas de fábrica	4 bar
Conexión	R 1"
Diámetro	489 mm
Altura máx.	676 mm
Altura conexión de agua	103 mm
Medida basculante aprox.	686 mm
Peso	12,82 kg

Descripción

Refix DC
Recipiente de expansión de presión con membrana sin circulación para instalaciones de suministro de agua no sujetas a la norma DIN 1988, p. ej. sistemas de extinción de incendios y sistemas de agua de servicio industrial, calefacciones de suelo o instalaciones de fuentes de calor. Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE.

- Recubrimiento duradero de resina epoxídica
- semimembrana no cambiable según la norma DIN EN 13831
- Piezas en contacto con el agua protegidas de la corrosión

Reservado el derecho de modificaciones, equivocaciones y fallos. • PR1724es / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de