# Refix DT 3000, Membraan-drukexpansievat, groen, 16/2 bar

Artikelnummer: 7340305

Thinking solutions.




## Kenmerken

| | |
|---|---|
| Type | DT 3000 |
| Kleur | groen |
| Materiaal Membraam | Butyl |
| Nominaal volume | 3000 l |
| Max. bruikbaar volume | 2700 l |
| Maximaal toelaatbare temperatuur | 70 °C |
| Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur | -10 °C |
| Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 70 °C |
| Max. toel. bedrijfsoverdruk | 16 bar |
| Gasvoordruk af fabriek | 2 bar |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Aansluiting | DN80/PN16 |
| Diameter | 1500 mm |
| Max. hoogte | 2519 mm |
| Hoogte wateraansluiting | 164 mm |
| Kantelmaat ca. | 2588 mm |
| Gewicht | 1240,00 kg |

## Beschrijving

Refix DT
Doorstroomd membraan-drukexpansievat voor systemen voor de drinkwaterverwarming, watervoorziening en drukverhoging. Met membraan volgens de elasto-meer-richtlijn en W 270. Buiten- en binnencoating volgens KTW-A. Uitsluitend geschikt voor koudwatersystemen. De doorstroming wordt gerealiseerd door middel van een high-flow doorstromingsster en het bijgevoegde 3/4 T-stuk De doorstroming wordt gerealiseerd door middel van een high-flow doorstromingsster en het bijgevoegde 3/4 T-stuk

Vaten zijn ontworpen en gebouwd vokgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

- Flowjet incl. afsluiter en aftapper of Duo-aansluiting
- vervangbaar volmembraan volgens DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C en W270, gebouwd en getest volgens DIN 4807 T5, DIN DVGW, reg. nr. NW-0411AT2534
- aan de buiten- en binnenzijde met KTW-A coating, duurzame epoxyhars coating
- mof voor optionele membraanbreuksensor
- manometer en ventiel door metalen beugel beschermd
- exclusief voor gebruik in koudwaterleidingen (zie montage- en bedieningshandleiding)