

Reflex Exvoid A 1 1/2 S, Mikrobublinový odlučovač s Závit vyp Mosadz, 180 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	A 1 1/2 S
Materiál krytu	Mosadz
Montážna varianta	horizontálne
Prevádzková teplota	0 °C - 180 °C
Prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka	IG 1 1/2"
Odvzdušňovacia prípojka	R 1/2"
Varianta prípojok	Závit
Max. objemový prietok	5,0 m³/h
Prietok-parameter kvs	40 m³/h
Priemer	63 mm
Max. výška	236 mm
Šírka	90 mm
Montážna dĺžka	88 mm
Hmotnosť	1,43 kg

popis

Reflex Exvoid Solar

Separátor vzduchu / mikrobublín pre solárne a vykurovacie systémy alebo uzavreté systémy naplnené kvapalinou s vysokými prevádzkovými teplotami.

Vhodné pre médium voda a zmes voda / glykol až do zmiešavacieho pomeru 50/50.

Armatúra na separáciu plynových bublín z prietoku kvapaliny prostredníctvom separačnej mriežky a automatického odvzdušnenia do atmosféry prostredníctvom integrovaného automatického odvzdušňovacieho ventilu Reflex Exvoid-T.

