

SINUS Hydraulická odbočka 200/120 Type II, kompaktná konštrukcia, DN80/PN6, 18,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

reflex

Thinking solutions.

Číslo výrobku: 6310175



Vlastnosti

Typ	200/120 Type II
Materiál	S 235
Obsah oddelenia	30,8 L/lfdm
Počet generátorových okruhov	2 St.
Počet okruhov spotrebičov	1 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Prípojka okruhu spotrebiča	DN80/PN6
prípojka okruhu generátora	DN65/PN6
Max. objemový prietok	18,0 m³/h
Veľkosť komory	200/120
Max. výška	1650 mm
Hmotnosť	64,60 kg

popis

Hydraulický anuloid vo vertikálnom prevedení. Zabezpečuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych obvodov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom a plnom zaťažení. Pozostáva z obdĺžnikovej komory vyrobenej zo štvorcového dutého profilu S235 so zváraným krytom a základňou.

Celkom šesť pripojení pre spotrebiče tepla a dva zdroje tepla zo zvaranej ocelevej rúry s krkovými prírubami PN 6 / PN 16.

2 "závitové pripojenie na odkalenie." Pripojenie pre teplomer. Stojan s otvormi na upevnenie na podlahu.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

