

# Storatherm Aqua AF 1000/1\_C, Trinkwasserspeicher mit Folienmantel, weiß, 10 bar

Artikelnummer: 7848100



## Merkmale

Typ	AF 1000/1_C
Farbe	weiß
Dämmtyp	Folienmantel
Dämmstärke	107,5 mm
Energieeffizienzklasse	C
Nenninhalt	932 l
Nenninhalt WÜ konventionell	41 l
Ausgeführt nach	EN 12897
Zul. Betriebstemperatur Wärmeübertrager	110 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar
Zul. Betriebsdruck Wärmeübertrager	16 bar
Betriebsüberdruck	10 bar
Anschluss Flansch EFHR	DN180
Anschluss Trinkwasser	R 1 1/4"
Anschluss Heizfläche(n)	R 1 1/4"
Zirkulationsanschluss	R 3/4"
Anschluss Kalt- /Warmwasser	R 1 1/4"
Anschluss Vor- /Rücklauf	R 1 1/4"
NL Zahl konventionell	38,8
Warmhalteverluste	142 W
Heizfläche konventionell	4,48 m <sup>2</sup>
Durchmesser	1065 mm
Durchmesser ohne Iso	850 mm
Max. Höhe	2058 mm
Höhe ohne Iso	1962 mm
Tiefe	1152 mm
Kippmaß ca.	2173 mm
Gewicht	288,10 kg

## Beschreibung

Storatherm Aqua

Warmwasserspeicher zur indirekten Trinkwassererwärmung in stehender Ausführung und einem innenliegenden Wärmetauscher.

Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, ausgelegt nach DIN EN 12897 und Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Die Emaillierung für hygienisch einwandfreies Trinkwasser erfolgt nach DIN 4753 T3.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter gedämmt mit nicht abnehmbarem, hocheffizienten Dämmsystem, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2, Trinkwasserspeicher > 500 bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Trinkwasserspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2. Speicher bis 2000 Liter werden aufisoliert geliefert. Speicher ab 3000 Liter werden liegend, ohne Dämmung transportiert. Dämmung muss separat bestellt werden.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter verfügbar in den Energieeffizienzklassen A, B und C. Trinkwasserspeicher > 500 Liter nur in Energieeffizienzklasse C verfügbar.

Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifizierten Prüfständen ermittelt.