

Exvoid A 100, mikrobuborék leválasztó, Karima aus Acél, lakkozott, 110 °C, 10 bar

Cikkszám: 8251330



Jellemzők

Típus	A 100
Szín	szürke
Házanyag	Acél, lakkozott
Beépítési változat	vízszintes
Üzemi hőmérséklet	0 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	10 bar
Csatlakozás	DN100/PN16
Csatlakozási változat	Karima
Karima lyukszáma	8 lyukú
Max. térfogatáram	47,0 m³/h
kvs áramlási tényező	244,3 m³/h
Átmérő	206 mm
Max. magasság	740 mm
Közép-karima magassága (légtelenítés)	169 mm
Min. helyigény fent	50 mm
Beépítési hossz	470 mm
Súly	19,00 kg

Leírás

Exvoid

Lég-/mikrobuborék leválasztó fűtő- és hűtővízrendszerekhez, ill. zárt, folyadékkal töltött berendezésrendszerekhez.

Alkalmas a víz és víz/glikol-keverék közegekhez 50/50%-os keverési arányig.

Szerelvény a gázbuborékok összegyűjtéséhez a folyadékáramból optimalizált leválasztó elemmel, ill. automatikus, folyamatos elvezetéssel a légkörbe beépített, elzárható Exvoid-T nagylégtelenítővel 3-utas szeleppű alsórészsel.