

Fillcontrol Auto 5,5, uzpildes un papildināšanas stacija ūdens maisījumiem

Preces numurs: 8812300



Īpašības

Tips	Auto 5,5
Min. apkārtējā temperatūra	0 °C
Maks. apkārtējā temperatūra	35 °C
Maks. pieļauj. darba temperatūra	70 °C
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	10 bar
Maks. pieļ. padeves spiediens	5,5 bar
Ieplūdes/izplūdes pieslēgums	G 1" / G 1"
Elektropieslēgums	230V/50Hz
Maks. padeves jauda	4,2 m³/h
Maks. nominālā elektriskā jauda	0,75 kW
Min. pieplūdes jauda	360 l/h
Maks. augstums	683 mm
Platums	556 mm
Dzīļums	481 mm
Svars	18,60 kg

Apraksts

Fillcontrol Auto

Funkcija monitorings spiediena uzturēšanu slēgtā apkures, dzesēšanas ūdens sistēmu un kontrolē barošanu ar papildu ūdens un aizpildot funkciju pirmais un uzpildīšana. Īpaši piemērots sistēmas pildījumu un -nachspeisung ar ūdeni un ūdens maisījumu, kas nav spiediena uzglabāšanas un maisīšanas tvertnes.

Vadības bloks, kas sastāv no Control Basic kontroles un darbības vienību. Abi ir ergonomiski un viegli uzturami modulārā režīma rāmja sistēmā, anodējot no EV 1 iekļaujot, alumīnija formu veidošanu.

Hidraulika sastāv no horizontāli sakārtotas tērauda centrālās sūkni ar sausā ekspluatācijas aizsardzība sūkņu elektroniskās spiediena sensoru un spiediena pusē lodveida vārstu.

Vadības kontroleris "Control Basic" ir integrēts robustas konstrukcijas plastikāta korpusā, kurā atrodas kā barošanas, tā komunikāciju elektronika, bet arī apkalpošanas panelis ar pret netīrumiem drošu plēves tastatūru.

Control Basic ir pilnīgi automātiska brīvi programmējama mikroprocesoru vadība ar reāllaika pulksteni, diferencējošu kļūdu un parametru atmiņu, divu rindu vienkāršu teksta displeja sistēmu spiediena uzrādei, tvertnes uzpildes līmeni un visiem attiecīgajiem darbības un defektu ziņojumiem, LED darbības režīma displeju un vispārēju kļūdu ziņu.

Sakarā elektronika, ko veido:

- RS 485 interfeiss pilnīgi vadu kā datu saskarni, un, lai savienotu iespējamās komunikācijas komponentus
- peldošās produkcijas pārsūtīšanai grupas ziņojumu ieguldījumu izvērtēšanai
- kontakta ūdens skaitītāju ieguldījumu funkciju pieprasījumu,
- izmantojot ārēju signālu

vadības ierīces un vadu gatava savienojums VES, barošanas vadu un kontaktdakšu.

Sistēmas spiediena pārraudzīšana un signāls ar vidējo un maksimālo spiediena defektu. Tas tiek kontrolēts, izmantojot iebūvēto sistēmas spiediena novērtēšanu vai ārēju signālu 230V (piemēram, spiediena vienības), ar automātiskiem pārtraukumiem un defektu paziņojumu darba ilgums un/vai ciklu skaits. Kontrolēta papilduzpilde, automātiska pārtraukšana un kļūdas paziņojums, ja tiek pārsniegts darbības laiks un/vai ciklu skaits.

Novērtējums iespēja no kontakta ūdens skaitītāju iesk. Izvēles iespējas ietilpība monitorings jonītu darba bremžu līniju.

Visas sistēmas dokumentācija un kontrole attiecībā uz iepriekšminētajiem parametriem.