Exdirt D 219.1, séparateur d'impuretés avec raccord à souder, 110 °C, 10 bar

N° d'art.: 8252160

Thinking solutions.



Caractéristiques

Type	D 219.1
Couleur	gris
Matériau du boîtier	Acier peint
Variante de montage	horizontal
Température de service	0 °C - 110 °C
Pression de service	10 bar
Raccord	219,1
Raccord de nettoyage	IG 1"
Variante de raccord	raccord à souder
Débit volumétrique max.	180,0 m³/h
Coefficient de débit kvs	780,6 m³/h
Diamètre	409 mm
Hauteur max.	1021 mm
Hauteur centre-bride (séparation)	295 mm
Hauteur min. de maintenance	430 mm
Longueur de montage	650 mm
Poids	44,00 kg

Description

Exdirt
Séparateur de boues et d'impuretés pour systèmes d'eau de chauffage et de refroidissement ou systèmes fermés remplis de liquide.
Convient aux fluides eau et mélange eau-glycol jusqu'à un rapport 50/50 %.
Robinetterie pour l'élimination de particules à partir d'une taille de 5,0 micromètres à partir du flux du liquide à l'aide d'un élément spécialement conçu à cet effet.
Le nettoyage et le vidage du compartiment de collecte de la saleté sont possibles sans interruption du fonctionnement par le biais d'une vanne à boisseau sphérique de décantation.