


Longtherm RLG-07-10, ieskrūvējams siltummainis, 110 °C, 16 bar

Preces numurs: 8122400



Īpašības

Tips	RLG-07-10
Krāsa	zils
Plāksņu skaits	10
Plātņu biezums	0,50 mm
Primārās puses tilpums (k2/k3)	0,70 l
Sekundārās puses tilpums (k4/k1)	0,89 l
Plātņu materiāls	AISI 316L
Rāmja materiāls	P355GH
Blīvējuma materiāls	NBR butils
Maks. pieļauj. darba temperatūra	110 °C
Maks. primārā/sekundārā atšķirība	100 K
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	16 bar
Pieslēgums	AG 2"
Pieslēguma materiāls	AISI 316L
Savienojuma variants	Caurule ar Vītne
Maks. augstums	596 mm
Augstums k2-k3/k4-k1	394 mm
Platums	300 mm
Primārās/sekundārās ierīces platums	126 mm
Dziļums	563 mm
Svars	76,30 kg

Apraksts

Longtherm

Skrūvējams plāksņu siltummainis ar nerūsējošā tērauda plāksnēm.

Šis plāksnes ar NBR butila blīvēm bez līmes tiek uzkārtas uz augšējā nesošā stieņa un tad ar savilcējskrūvju palīdzību nofiksētas oglekļa tērauda rāmī.

Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES.