

Exvoid A 139.7, separatore di microbolle con attacchi a saldare in Acciaio laccato, 110 °C, 10 bar

Codice articolo: 8251140

reflex

Thinking solutions.



Caratteristiche

Tipo	A 139.7
Colore	grigio
Materiale alloggiamento	Acciaio laccato
Variante di montaggio	orizzontale
Temperatura d'esercizio	0 °C - 110 °C
Pessione esercizio	10 bar
Attacco	139,7
Variante attacco	attacchi a saldare
Portata volumetrica max	72,0 m³/h
Fattore di portata kvs	351,3 m³/h
Diametro	354 mm
Altezza max.	915 mm
Altezza flangia centrale (sfiatamento)	214 mm
Spazio libero minimo superiore	50 mm
Lunghezza montaggio	525 mm
Peso	22,00 kg

Descrizione

Exvoid

Separatore microbolle/aria per impianti di acqua di riscaldamento e raffreddamento o impianti chiusi riempiti con acqua.

Adatto per acqua o miscela acqua/ glicole fino al 50%.

Corpo in acciaio verniciato grigio a polveri epossidiche, con ampia camera per la riduzione della velocità di flusso e raccolta gas ed aria. Inserto interno di separazione specifico "Flowpac" con collaudata tecnologia pluriennale, aumenta l'effetto di separazione delle microbolle. Espulsione permanente dei gas ed aria tramite grande valvola di sfiato sopra montata, sicura e sempre aperta ed attiva. Valvola a sfera a 3 vie sotto la valvola di sfiato per sfogo diretto e per intercettazione. Basse perdite di carico.