

SINUS ProfiFixx MK 40 P25 geregelte Flanschenpumpengruppe DN40, für Pumpe DN25, 180 mm, 3-Wege Mischer 24V



Artikelnummer: 4209355



Merkmale

Typ	MK 40 P25
Typ Stellmotor	ESBE ARA659 Stellsignal 0-10 V, stetig 24 V
Typ Dreiwegemischer	ESBE VRG131 32-16 Rp 1 1/4"
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Dimension Pumpengruppe	DN40
Dimension Pumpe	DN25
Kvs-Wert des Dreiwegemischers	16,0
Baulänge bauseitige Pumpe	180 mm
Gewicht	86,20 kg

Beschreibung

Flanscpumpengruppe bestehend aus vormontierten und fertig gedämmten Heizkreisen gem. GEG (Gebäudeenergiegesetz) zur direkten Montage ohne bauseitige Schweißarbeiten. In geregelter Bauweise mit Dreiwegemischer ausgeführt. Das gesamte ProfiFixx-System ist optisch einheitlich gedämmt. Die Dämmung wird über beigefügte rostfreie Spannbänder inkl. Schnellschraubverbindung montiert und kann zu Wartungszwecken wieder geöffnet und verschlossen werden. Die bauseitige Pumpe ist auch im Betrieb frei zugänglich, ohne dass die Dämmung entfernt werden muss.

Für den systemseitigen Anschluss sind die Pumpengruppen oben mit Gewindeflanschen (Innengewinde) versehen. Jeweils eine Fühlermuffe 1/2" in Vor- und Rücklauf. Die Dämmung ist nicht diffusionsdicht.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.