

Reflex Exvoid A 1 S V, Mikrobublinový odlučovač s Závit vyp Mosadz, 180 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	A 1 S V
Materiál krytu	Mosadz
Montážna varianta	vertikálne
Prevádzková teplota	0 °C - 180 °C
Prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka	IG 1"
Odvzdušňovacia prípojka	R 1/2"
Varianta prípojok	Závit
Max. objemový prietok	2,0 m³/h
Prietok-parameter kvs	17,2 m³/h
Priemer	63 mm
Max. výška	206 mm
Šírka	143 mm
Montážna dĺžka	84 mm
Hmotnosť	1,90 kg

popis

Reflex Exvoid Solar

Separátor vzduchu / mikrobublín pre solárne a vykurovacie systémy alebo uzavreté systémy naplnené kvapalinou s vysokými prevádzkovými teplotami.

Vhodné pre médium voda a zmes voda / glykol až do zmiešavacieho pomeru 50/50.

Armatúra na separáciu plynových bublín z prietoku kvapaliny prostredníctvom separačnej mriežky a automatického odvzdušnenia do atmosféry prostredníctvom integrovaného automatického odvzdušňovacieho ventilu Reflex Exvoid-T.

