

Extwin TW 22, separador de microburbujas/suciedad con Anillo de apriete aus Latón, 110 °C, 10 bar

Número de artículo: 9253000

reflex

Thinking solutions.



Características

Tipo	TW 22
Material de la carcasa	Latón
Tipo de imán	sin imán
Variante de montaje	horizontal
Temperatura de servicio	0 °C - 110 °C
Sobrepresión de servicio	10 bar
Conexión	22 mm
Conexión de limpieza	G 3/4"
Variante de conexión	Anillo de apriete
Flujo volumétrico máx.	1,2 m³/h
Parámetro de caudal kvs	10,7 m³/h
Diámetro	63 mm
Altura máx.	256 mm
Ancho	131 mm
Longitud de montaje	106 mm
Peso	1,80 kg

Descripción

Extwin

Separador de aire/microburbujas y lodos combinado para sistemas de agua de calefacción y refrigeración y/o circuitos de sistema llenados con líquido cerrados.

Adecuado para los medios agua y mezcla agua/glicol hasta una proporción de la mezcla del 50/50 %.

Valvulería para acumular burbujas de gas de la corriente de líquido mediante elemento separador optimizado y/o derivación permanente automática a la atmósfera mediante ventilador grande Exvoid-T integrado no bloqueable con parte inferior de válvula de 3 vías.

Valvulería para la eliminación de partículas a partir de un tamaño de 5,0 micrómetros del flujo de líquido con un uso diseñado especialmente para ello.

La limpieza y el vaciado del espacio colector de suciedad es posible mediante una llave esférica de purga de lodos sin necesidad de interrumpir el servicio.

Ampliación opcional mediante inserto magnético Exferro para la separación de partículas ferromagnéticas de la corriente de fluido.