

Storatherm Heat Mini H 100, buffervat voor (hybride)warmtepompsystemen, grijs, 4 bar

Artikelnummer: 7352550



Kenmerken

Type	H 100
Kleur	grijs
Isolatietype	EPP
Isolatiesterkte	35 mm
Energie-efficiëntieklasse	B
Nominale inhoud	106 l
Aantal moffen	6 St.
Max. toel. bedrijfsoverdruk	4 bar
Aansluiting mof/flens	G 1 1/2"
Verbindingsmof EEHR	G 1 1/2"
Warmteverlies	49 W
Diameter	560 mm
Diameter zonder isolatie	480 mm
Max. hoogte	893 mm
Hoogte zonder isolatie	700 mm
Diepte	563 mm
Kantelmaat ca.	1032 mm
Gewicht	22,35 kg

Beschrijving

Storatherm Heat Mini H 100

Buffervat voor (hybride)warmtepompsystemen. Zonder flens, zonder interne warmtewisselaar. De twee rijen aansluitstukken voor de 25-liter tank hebben elk 2 aansluitingen, voor de 50-liter en 100-liter tanks hebben elk drie aansluitingen per rij, maatvoering G 1 1/2 inch voor warmteopwekkers en -verbruikers, links en rechts gerangschikt als aansluitingen voor het laden of ontladen – horizontaal uitgelijnd, 180 graden t.o.v. elkaar.

G 1/2 inch aansluiting bovenop buffer t.b.v. ontluftung.

De buffervaten zijn van staal SDC04 binnenzijde onbehandeld buitenzijde voorzien van grijze coating. Ontworpen overeenkomstig prEN 17692:2021. Voorzien van demontabele isolatie EPP-isolatie, volgens DIN 4102-1 bouwstofklasse B2.

Energie-efficiëntieklasse B volgens DIN EN 12897:2020-05. De warmteverliezen worden bepaald op een gecertificeerde testopstelling.

Verkrijgbaar in volumes van 25 l, 50 l en 100 l.

buffer voor wandmontage met volume van 25 l en 50 l.

buffer voor vloermontage met volume van 100 l.