

# Reflex DD 25, przepływowe przeponowe naczynie zbiorcze, kolor biały, 10/4 bar

Indeks: 7380400



## Dane

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Typ                                   | DD 25       |
| Kolor                                 | kolor biały |
| Materiał membrany                     | Butyl       |
| Pojemność nominalna                   | 25 l        |
| Maks. pojemność użytkowa              | 18,7 l      |
| Maks. dop. temperatura w systemie     | 70 °C       |
| Min. dop. temperatura robocza         | -10 °C      |
| maks. dop. temperatura pracy          | 70 °C       |
| Maks. dop. ciśnienie pracy            | 10 bar      |
| Ciśnienie wstępne ustawione fabryczne | 4 bar       |
| Przyłącze                             | G 3/4"      |
| Średnica                              | 280 mm      |
| Maks. wysokość                        | 530 mm      |
| Przekątna przechyłu ok.               | 530 mm      |
| Waga                                  | 3,80 kg     |

## Opis

### Reflex DD

Przepływowe ciśnieniowe naczynie zbiorcze do instalacji wody pitnej, podwyższających ciśnienie i podgrzewających wodę. Membrana zgodna z niemieckimi przepisami dot. wymagań dla elastomerów i W 270. Powłoka zewnętrzna i wewnętrzna wg KTW-A. Zastosowanie wyłącznie w instalacjach wody zimnej. Przepływ realizowany za pomocą elementu przepływowego High-Flow i dołączonego trójnika 3/4"

Naczynia zbiorcze są skonstruowane i wykonane zgodnie z DIN EN 13831. Kontrola naczyń zbiorczych zgodnie z normą DIN 4807 cz.5. Naczynia o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 10/16 barów z numerem rejestracyjnym DIN DVGW NW-0411AT2534. dopuszczenie zgodne z dyrektywą dot. urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE

- Przepływ przez kierownicę przepływu High-Flow
- Części mające kontakt z wodą są zabezpieczone przed korozją
- Niewymienna membrana workowa, zgodna z normą PN-EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C i W270
- Powłoka zewnętrzna i wewnętrzna zgodna z KTW-A
- Możliwość łączenia z armaturą przepływową Flowjet
- naczynia o pojemności 33 litry wyposażone w uchwyt mocujący
- Wyłącznie do stosowania w rurociągach wody zimnej (należy przestrzegać instrukcji montażu i obsługi)