

Extwin TW 60.3 R, mikro baloncuk/kir ayırıcı ve Kaynak uçları kapalı Boyanmış çelik, 110 °C, 10 bar

Ürün numarası: 8253200

reflex

Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	TW 60.3 R
Renk	gri
Cihaz malzemesi	Boyanmış çelik
Montaj şekli	yatay
İşletim sıcaklığı	0 °C - 110 °C
İşletim fazla basıncı	10 bar
Bağlantı çapı	60,3
Bağlantı seçenekleri	Kaynak uçları
Maks. debi	12,5 m³/h
Debi karakteristik değeri kvs	72,2 m³/h
Çap	132 mm
Maks. yükseklik	785 mm
Flanş ortasının yüksekliği (hava tahliyesi)	450 mm
Flanş ortasının yüksekliği (ayırma)	335 mm
Üstte min. yer ihtiyacı	50 mm
Min. bakım yüksekliği	370 mm
Montaj uzunluğu	260 mm
Ağırlık	13,00 kg

Beschreibung

Extwin

Isıtma ve soğutma suyu sistemleri ile sıvı dolu kapalı sistem devreleri için kombine hava/mikrobabarcık ve çamur ayırıcı.

%50/50 karışım oranına kadar su ve su/glikol karışım maddeleri için uygundur.

Gaz kabarcıklarının, optimize edilmiş Flowpac separatör elemanı vasıtası ile sıvı akışından ayrılarak toplanması veya bütünleşik ve kapatılabilen, 3-yollu valf altlığına sahip Exvoid-T büyük hava tahliye cihazı vasıtasıyla kalıcı olarak atmosfere bırakılması için armatür.

5,0 mikrometre boyutundan itibaren parçacıkları sıvı akışından temizlemeye yarayan, özel olarak bunun için tasarlanmış ek parçasına sahip armatürdür.

Toplanan tortu, cihazın alt kısmında ki küresel vana sayesinde hızlı bir şekilde dışarı alınır ve beklemeksizin yeniden kapatılabilir.

Temizlik ve gözden geçirme çalışmaları için muhafazaya kolay erişim sağlayan bakım flanşıdır.