Longtherm RLG-19-80, geschraubter Wärmetauscher, 110 °C, 16 bar

Artikelnummer: 8125200



306,80 kg



Merkmale RLG-19-80 Тур Farbe Plattenanzahl 80 Plattenstärke 0,500000 mm Inhalt Primärseite (k2/k3) 16,75 I Inhalt Sekundärseite (k4/k1) 16,75 I Plattenmaterial AISI 316L P355GH Rahmenmaterial Dichtungsmaterial NBR Butyl Max. zul. Betriebstemperatur 110 °C Max. zul. Betriebsüberdruck 16 bar Max. Spreizung primär/sekundär 100 K Anschluss DN65/PN16 Anschlussmaterial NBR Butyl Anschlussvariante Flansch Max. Höhe 946 mm Höhe k2-k3/k4-k1 700 mm Breite 395 mm Breite Primär-Sekundär 192 mm Tiefe 758 mm

Beschreibung

Longtherm

Geschraubter Plattenwärmetauscher mit Edelstahlplatten.

Die mit klebefreien NBR Butyl Dichtungen versehenen Platten werden an der oberen Tragstange aufgehängt und dann mithilfe der Spannschrauben im Kohlenstoffstahlrahmen fixiert.

Gewicht

Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.