

Extwin TW 273.0, mikroburbulišu/netīrumu atdalītājs ar Metināma īscaurule no Krāsots tērauds, 110 °C, 10 bar



Preces numurs: 8253170



Īpašības

Tips	TW 273.0
Krāsa	pelēks
Korpusa materiāls	Krāsots tērauds
Lebūvējams modelis	horizontāli
Darba temperatūra	0 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	10 bar
Pieslēgums	273,0
Savienojuma variants	Metināma īscaurule
Maks. caurplūdums	288,0 m³/h
Caurplūdes rādītājs kvs	1185,7 m³/h
Diametrs	480 mm
Maks. augstums	1916 mm
Augstums, vidus — atloks (atgaisošana)	1001 mm
Augstums, vidus — atloks (filtrēšana)	915 mm
Min. augšpusē nepieciešamā platība	50 mm
Min. apkopes augstums	500 mm
Montāžas garums	750 mm
Svars	215,00 kg

Apraksts

Extwin

Kombinēts gaisa/mikroburbuļu un dūņu atdalītājs ūdens sildīšanas un dzesēšanas sistēmām vai noslēgtiem sistēmas šķidrumu cirkulācijas kontūriem.

Pielietojams filtrēta ūdens un ūdens / glikola maisījumam līdz sajaukšanas attiecībai 50/50%.

Maisītājs, lai savāktu gāzes burbuļus no šķidruma plūsmas, izmantojot optimizētu atdalīšanas elementu vai automātisku, pastāvīgu izlādi atmosfērā ar integrētu, slēdzamu Exvoid-T lielu atgaisotāju ar 3 virzienu ventīļu apakšdaļu.

Armatūra daļiņu noņemšanai, sākot no 5,0 mikroniem no šķidruma plūsmas, ar speciāli izstrādātu ievietošanu.

Putekļu savākšanas kameras tīrīšana un iztukšošana ir iespējama, izmantojot nolaišanas lodveida krānu, nepārtraucot darbību.

Iespējams papildu paplašinājums ar magnētisko ievietošanu Exferro, lai atdalītu feromagnētiskās daļiņas no šķidruma plūsmas.