

# Dämmung für SINUS HydroFixx 400/400, 100 mm Mineralwolle, verzinkter Stahlblechmantel

Artikelnummer: 4206363



## Merkmale

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Typ                                    | 400/400                     |
| Dämmstärke                             | 100 mm                      |
| Dämmmaterial                           | Mineralwolle                |
| Brandklasse Dämmmaterial nach DIN 4102 | A1                          |
| Brandklasse Außenmantel nach DIN 4102  | A1                          |
| Aussenmaterial                         | verzinkter Stahlblechmantel |
| Wärmeleitfähigkeit                     | 0,038 W/m*K                 |
| Max. Umgebungstemperatur               | 130 °C                      |
| Stützenabstand                         | variabel                    |

## Beschreibung

Wärmedämmung bestehend aus ineinander fassenden Halbschalen mit Endstücken. Individuelle und passgenaue Ausschnitte für alle Anschlussstutzen sind werksseitig vorgesehen. Die Halbschalen werden mittels nicht rostender Spannbänder und Schnellschraubverschlüsse montiert. Dieses ermöglicht eine einfache Montage und auch Demontage für Revisionszwecke.

Die Dämmschichtstärke entspricht dem aktuellen GEG (Gebäudeenergiegesetz). Die Dämmung ist nicht diffusionsdicht.