Exdirt D 150 R, separatore sporco con attacchi a flangia, 110 °C, 10 bar

Codice articolo: 8252450

Thinking solutions.



Caratteristiche

Tipo	D 150 R
Colore	grigio
Materiale alloggiamento	Acciaio laccato
Variante di montaggio	orizzontale
Temperatura d'esercizio	0 °C - 110 °C
Pessione esercizio	10 bar
Attacco	DN150/PN16
Attacco per pulizia	IG 1"
Variante attacco	attacchi a flangia
Numero fori flangia	8 fori
Portata volumetrica max	108,0 m³/h
Fattore di portata kvs	487,9 m³/h
Diametro	354 mm
Altezza max.	811 mm
Altezza flangia centrale (separazione)	240 mm
Altezza di manutenzione min.	550 mm
Larghezza	430 mm
Lunghezza montaggio	635 mm
Peso	94,00 kg

Descrizione

Exdirt
Separatore di fanghi e impurità per impianti di riscaldamento e raffreddamento a circuito chiuso.
Adatto per acqua o miscela acqua/ glicole fino al 50%.
Valvola per la rimozione di particelle a partire da una dimensione di 5,0 micrometri dal flusso di liquido con un inserto appositamente progettato.
Pulizia e svuotamento della camera di raccolta delle impurità e fanghi tramite l'apposita valvola a sfera di scarico, possibile anche con impianto in funzione.
Corpo con grande flangia per manutenzione e un facile accesso per lavori di pulizia e d'ispezione

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de