Aislamiento para separadores compactos hidráulicos 160/80, 65 mm Espuma PUR, Cubierta de grano grueso de aluminio

Thinking solutions.

Número de artículo: 9120214



Características

Tipo	160/80
Grosor de la capa de aislante	65 mm
Material aislante	Espuma PUR
Clase de reacción al fuego material aislante según DIN 4102	B1
Clase de reacción al fuego material exterior según DIN 4102	B1
Material exterior	Cubierta de grano grueso de aluminio
Conductividad térmica	0,026 W/m*K
Temperatura ambiente máx.	120 °C
Peso	6,00 kg

Descripción

Aislamiento térmico formado por semicubiertas entrelazadas con piezas finales. De fábrica se han previsto secciones individuales y precisas para todos los racores de empalme. Las semicubiertas se montan mediante bandas de tensión inoxidables y cierres de roscado rápido. Esto permite un fácil montaje y desmontaje para fines de revisión.

El grosor de la capa aislante cumple la ley GEG actual (Ley alemana de Energía para la Construcción). El aislamiento no es estanco a la difusión.

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de