EFHR 4,0, karimás elektromos fűtőpatron ivóvíz- & fűtővíztárolóhoz

Cikkszám: 9116314

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	EFHR 4,0
Anyag	2.4858 rozsdamentes acél
Üzemi hőmérséklet	110 °C
Elektromos csatlakozás	400V/50Hz
Teljesítményfokozat	4,0 / 2,7 / 2,0
Átmérő	185 mm
Max. magasság	110 mm
Beépítési hossz	295 mm
Lyukkör	150 mm
Súly	3,54 kg

Leírás

EFHR
Karimás elektromos fűtőpatron a Storatherm Heat H.../R, a HF.../R fűtővíz-puffertároló és a Storatherm Aqua melegvíztároló kiegészítő elektromos fűtéséhez, amely az ellenőrző nyíláson keresztül megfelelően beszerelhető.

Hőmérséklet-szabályozó 85°C-ig előírt értékbeállítás, biztonsági hőmérséklet határoló 110°C-on. A csatlakozókapocs doboz be van szerelve. 3 teljesítményfokozat, átkapcsolható. Karimával és tömítéssel együtt. A beszerelés és az elektromos csatlakoztatás a helyszínen végzendő. Max. vízkeménység 14°dH, a folyamatos üzemeltetésre engedélyezett.

25 kW-tól a vezérlő vezeték használata kötelező!

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de