

# Reflexomat Základná nádoba RG 600, pre Reflexomat stanice na udržanie tlaku, sivá, 6 bar

Číslo výrobku: 8799500

**reflex**

Thinking solutions.



## Vlastnosti

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Typ                                | RG 600   |
| Farba                              | sivá     |
| Menovitý objem                     | 600 l    |
| Max. užitočný objem                | 540 l    |
| Max. prípustná systémová teplota   | 120 °C   |
| Max. príp. bezpečnostná teplota    | 110 °C   |
| min. prípustná prevádzková teplota | -10 °C   |
| Max. prípust. prevádzková teplota  | 70 °C    |
| Max. príp. prevádzkový pretlak     | 6 bar    |
| Prípojka                           | G 1"     |
| Priemer                            | 740 mm   |
| Max. výška                         | 1807 mm  |
| Výška vodovodnej prípojky          | 177 mm   |
| Miera sklopenia cca.               | 1818 mm  |
| Hmotnosť                           | 90,10 kg |

## popis

### Reflexomat RG

Membránová expanzná nádoba pre kompresorom riadenú kompresorovú stanicu Reflexomat pre uzavreté systémy vykurovania a chladenia. Schválenie podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach 2014/68 / EÚ. Nádoby sú vyrobené v súlade s DIN EN 13831 a VDI 4708 alebo AD 2000.

- Stojatý s pätkovou konštrukciou
- Vymeniteľná butylová plná membrána podľa DIN EN 13831
- Vo vnútri a zvonku s vrstvou plastu
- Zaistenie nádoby cez vzduchový poistný ventil so skontrolovaným konštrukčným dielom (SV)
- Vráťane privarenej bočnej objímky na pripojenie detektora pretrhnutia membrány
- Základné nádoby RG vrát. meracieho prevodníka na meranie úrovne

### Upozornenie:

Žiadna schvaľovacia povinnosť podľa švajčiarskej smernice SWKI HE301-01 a SVTI pri (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* Liter).