

# Reflex DD 8, depósito de expansão sob pressão de membrana com passagem de fluxo, branco, 10/4 bar

referência: 7307700

**reflex**

Thinking solutions.



## Características

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Tipo                                       | DD 8    |
| Cor                                        | branco  |
| Material da membrana                       | butilo  |
| Volume nominal                             | 8 l     |
| Volume útil máx.                           | 6 l     |
| Temperatura do sistema máx. adm.           | 70 °C   |
| Temperatura de serviço mín. adm.           | -10 °C  |
| Temperatura de serviço máx. adm.           | 70 °C   |
| Sobrepresão de serviço máx. adm.           | 10 bar  |
| Pressão inicial do gás ajustada de fábrica | 4 bar   |
| ligação                                    | G 3/4"  |
| Diâmetro                                   | 206 mm  |
| Altura máx.                                | 352 mm  |
| Medida de inclinação aprox.                | 352 mm  |
| Peso                                       | 2,00 kg |

## Descrição

### Reflex DD

Vaso de expansão com membrana, com recirculação, para sistemas de aquecimento de água potável, de abastecimento de água e de pressurização. Com membrana segundo a orientação relativa a elastómeros e a ficha de trabalho W 270. Revestimento exterior e interior conforme a norma KTW-A. Exclusivamente indicado para sistemas de água fria. A recirculação é assegurada por meio do circulador de alto débito em forma de estrela e do conector em T de 3/4" fornecido

Vasos construídos e produzidos de acordo com a norma DIN EN 13831. Vasos inspecionados de acordo com a norma DIN 4807, parte 5. Vasos com uma pressão de serviço admissível de 10/16 bar e a partir de 4 litros com o número de registo DIN DVGW NW-0411AT2534. aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa aos equipamentos sob pressão

- Passagem por meio de circulador de alto débito em forma de estrela
- Componentes em contacto com água protegidos contra corrosão
- Membrana não substituível conforme DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C e W270
- Revestimento exterior e interior conforme a norma KTW-A
- Possibilidade de combinação com válvula de passagem Flowjet
- 33 litros com alças de fixação
- Para utilização exclusiva em tubagens de água fria (é favor observar as instruções de montagem e utilização)