

# Reflex SL 280, schlankes Membran-Druckausdehnungsgefäß, grau, 6/1,5 bar

Artikelnummer: 8200300



## Merkmale

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ                          | SL 280   |
| Farbe                        | grau     |
| Membranmaterial              | Butyl    |
| Nennvolumen                  | 280 l    |
| Max. Nutzvolumen             | 126 l    |
| Max. zul. Systemtemperatur   | 120 °C   |
| Min. zul. Betriebstemperatur | -10 °C   |
| Max. zul. Betriebstemperatur | 70 °C    |
| Max. zul. Betriebsüberdruck  | 6 bar    |
| Gasvordruck werksseitig      | 1,5 bar  |
| Anschluss                    | G 1"     |
| Durchmesser                  | 480 mm   |
| Max. Höhe                    | 1716 mm  |
| Höhe Wasseranschluss         | 214 mm   |
| Kippmaß ca.                  | 1782 mm  |
| Gewicht                      | 41,82 kg |

## Beschreibung

Reflex SL

Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Gefäße sind konstruiert und gefertigt nach DIN EN 13831. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

- Langlebige Epoxidharzbeschichtung
- Nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831
- Für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- Mit Gewindeanschlüssen
- Schlanke Bauform Ø 480mm
- Max. zulässige Systemtemperatur 120°C
- Max. zulässige Betriebstemperatur 70°C