

# Reflex Storatherm Aqua Load AL 1000/R2\_C, padeves tvertne ar Plēves apvalks, Poliestera šķiedru vate, balta, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



## Īpašības

Tips	AL 1000/R2_C
Krāsa	balta
Izolācija	✓
Izolācijas tips	Plēves apvalks, Poliestera šķiedru vate
Izolācijas biezums	100 mm
Energoefektivitātes klase	C
Nominālais tilpums	972 l
Ražots saskaņā ar	EN 12897
Darba temperatūra	95 °C
Darba pārspiediens	10 bar
Dzeramā ūdens savienojums	R 2"
Cirkulācijas savienojums	R 1 1/4"
Tvertnes uzlādes savienojums	R 2"
Aukstā/siltā ūdens savienojums	R 2"
Pastāvīgie zudumi	142 W
Diametrs	1050 mm
Maks. augstums	2050 mm
Dzījums	1050 mm
Augstums saskvērtā stāvoklī apm.	2025 mm
Svars	267,00 kg

## Apraksts

Reflex Storatherm Aqua Load  
Karstā ūdens tvertne ārējai karstā ūdens sildīšanai  
vertikālā versijā un bez iekšējā siltummaiņa.

Tvertne no tērauda S235JR+AR, izgatavota saskaņā ar  
DIN EN 12897 un Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/  
ES. Emaljēšana higiēniski tīra dzeramā ūdens nodroši-  
nāšanai saskaņā ar DIN 4753 T3.

Dzeramā ūdens tvertne līdz 500 litriem izolēta ar ne-  
noņemamu, augstas efektivitātes izolācijas sistēmu,  
saskaņā ar DIN 4102-1 celtniecības materiālu klasi B2,  
dzeramā ūdens tvertne > no 500 līdz 1000 litriem iz-  
olēta ar 100 mm, dzeramā ūdens tvertne > 1000 litru  
ar 120 mm noņemamu flīsa izolāciju, saskaņā ar DIN  
4102-1 celtniecības materiālu klasi B2. Tvertne ar til-  
pumu līdz 2000 litriem tiek piegādāta izolētā veidā.  
Tvertnes ar tilpumu no 3000 litriem tiek transportētas  
gulošā veidā, bez izolācijas. Izolācija jāpasūta atsevišķi.

Tvertne pieejama ar energoefektivitātes klasi C.

Siltuma uzturēšanas zudumus nosaka uz ārēji certifi-  
cētiem testa stendiem.

