

Reflex Longtherm RLG-19-100, skrutkovaný výmenník tepla, 110 °C, 16 bar

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	RLG-19-100
Farba	modrá
Počet platní	100
Hrúbka dosiek	0,500000 mm
Obsah primárnej strany (s1/s2)	21,00 l
Obsah sekundárnej strany (s3/s4)	21,00 l
Materiál dosiek	AISI 316L
Materiál rámu	P355GH
Tesniaci materiál	NBR Butyl
Max. prípust. prevádzková teplota	110 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	16 bar
Max. Spreizung primär/sekundär	100 K
Prípojka	DN65/PN16
Materiál prípojky	NBR Butyl
Varianta prípojok	Príruba
Max. výška	946 mm
Výška s1-s2/s3-s4	700 mm
Šírka	395 mm
Šírka Primárna-Sekundárna	192 mm
Hĺbka	1158 mm
Hmotnosť	340,00 kg

popis

Reflex Longtherm

Skladáný doskový výmenník tepla s doskami z nehrdzavejúcej ocele.

Dosky s butylovým tesnením NBR bez lepidla sa zavesia na hornú nosnú tyč a pomocou napínacích skrutiek sa potom zafixujú v ráme z uhlíkovej ocele.

Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU.

