

SINUS Kompaktný rozdeľovač 700/500, premenlivé odstupy hrdiel, 6 bar, 110 °C

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	700/500
Materiál	S 235 JR
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Max. prípojka okruhu generátora	bis DN350
Max. prípojka okruhu spotrebiča	bis DN350
Max. objemový prietok	391,0 m³/h
Výkon pri ΔT 20 °K	9100,00 kW
Veľkosť komory	700/500
Hrúbka steny	12,0 mm
Hmotnosť	261,9 kg/lfdm

popis

Kombinované rozdeľovače a zberače pozostávajúce zo štvorhrannej rúrky s komorami z čierneho oceľového plechu S235 usporiadanými vedľa seba a rozdelenými sínusovou priečkou.

Umožňuje priestorovo úsporné a prehľadné usporiadanie príslušných vykurovacích alebo chladiacich okruhových. Pripojovací kus navrhnutý ako závitové alebo prírubové pripojenie. Rovnomerná výška pripojenia uzatváracích ventilov. Voliteľné zhora, zboku alebo zdola. Pripojovacie hrdlá v prírodnej a vratnej komore sú štandardom.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

