

Reflex DE 2000, nem áramoltatott membrános tágulási tartály, kék, 16/2 bar

Cikkszám: 7313005



Jellemzők

Típus	DE 2000
Szín	kék
Membránanyag	Butil
Névleges térfogat	2000 l
Max. haszontérfogat	1600 l
Max. megengedett rendszerhőmérséklet	70 °C
Min. megeng. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Max. megeng. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. megeng. üzemi túlnyomás	16 bar
Gázoldali előnyomás, gyári	2 bar
csatlakozás	DN65/PN16
Átmérő	1200 mm
Max. magasság	2455 mm
Vízcsatlakozás magassága	281 mm
Döntési méret kb.	2516 mm
Súly	895,00 kg

Leírás

Reflex DE

Nem átáramoltatott membrános tágulási tartály olyan vízellátó rendszerekhez, amelyeket nem érint a DIN 1988, pl. tűzoltó és üzemi vízrendszerek, padlófűtések vagy geotermiás rendszerek. A tartályok DIN EN 13831 szerint vannak tervezése és gyártása. A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvnek megfelelő engedélyezéssel.

- DIN EN 13831 szerinti teljes membrán / 50 liter felett cserélhető
- Fagyálló adalékhoz legalább 25-50%-ig
- A vízzel érintkező korrózióvédettek
- Tartós epoxigyanta bevonat
- 33 literes rögzítőfülekkel, 50 litertől lábakkal
- A következő típusok, beleértve a nyomásmérőt is:
 - 10/16 bar: Ø 1000 mm-től
 - 25 bar: Ø 450 mm-től
- Fémkengyellel védett nyomásmérő és előnyomás szelep

Megjegyzés:

Nincs jóváhagyási követelmény az SWKI HE301-01 és SVTI svájci irányelvek szerint ($PSV \cdot VN \leq 3000 \text{ bar} \cdot \text{liter}$).