


Hidraulikus váltóSzett 80/80, vízszintes kis váltó 3,0 m³/h értékig, 4 bar, 110 °C

Cikkszám: 4200160

reflex

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	80/80
Termelőkörök száma	1 St.
Fogyasztóköri csatlakozások száma	1 St.
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	0 bar - 4 bar
Fogyasztóköri csatlakozása	G 1 1/2" hollandi anya
Termelőköri csatlakozása	G 1 1/2"
Max. térfogatáram	3,0 m ³ /h
Teljesítmény ΔT 20 °K esetén	70,00 kW
Kamraméret	80/80
Hossz	210 mm
Súly	3,70 kg

Leírás

Hidraulikus váltóFüggőleges kivitel. A különböző primer és másodlagos körök optimális hidraulikus szétválasztását biztosítja minden üzemi állapotban.

Nincsenek egymást zavaró szivattyúk részleges és teljes terhelésnél. Négy oldali leágazó csomaggal a hőleadó és a hőtermelő csatlakoztatásához. 1/2" karmantyúk légtelenítéshez, ürítéshez és érzékelőkhöz.

Az alkatrész 100%-ban szivárgástesztelt és gyárilag alapozott.

SZETTKÉNT csomagolva EPP hőszigeteléssel együtt. A szigetelés vastagsága megfelel a német épületenergia (GEG) törvénynek.