

Extwin TW 300, separator mikropęcherzy powietrza / zanieczyszczeń, przyłącze kołnierzowe aus Stal lakierowana, 110 °C, 10 bar



Indeks: 8253380



Dane

Typ	TW 300
Kolor	kolor szary
Materiał obudowy	Stal lakierowana
Wariant montażu	montaż poziomy
Temperatura pracy	0 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze	DN300 / PN16
Wariant przyłącza	przyłącze kołnierzowe
Ilość otworów kołnierza	12-otworowy
Maks. strumień objętości	405,0 m³/h
Współczynnik przepływu kvs	1696,4 m³/h
Średnica	634 mm
Maks. wysokość	2237 mm
Wysokość od osi kołnierza (odpowietrzanie)	1161 mm
Wysokość od osi kołnierza (separacja)	1076 mm
Min. zapotrzebowanie na miejsce nad urządzeniem	50 mm
Min. wysokość montażu niezbędna do konserwacji	500 mm
Długość montażowa	1005 mm
Waga	229,00 kg

Opis

Extwin

Kombinowany separator pęcherzyków powietrza / mikropęcherzyków i osadów do instalacji wody grzewczej i chłodniczej lub też innych instalacji zamkniętych wypełnionych cieczą.

Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem o stosunku do 50/50%.

Urządzenie do separacji i usuwania mikropęcherzy powietrza ze strumienia cieczy. Nieprzerwane, automatyczne odprowadzanie gazów do atmosfery przy pomocy odpowietrznika Exvoid T.

Armatura ze specjalnym wkładem do usuwania ze strumienia cieczy cząstek o wielkości od 5,0 µm.

Czyszczenie i opróżnianie komory zanieczyszczeń za pomocą zaworu kulowego bez przerywania pracy instalacji.

Opcjonalnie dodatkowy wkład magnetyczny Exferro do separacji cząstek ferromagnetycznych ze strumienia cieczy.