

Exdirt D 125 V F1, netīrumu atdalītājs ar Atloks, 110 °C, 10 bar

Preces numurs: 8259540

reflex

Thinking solutions.



Īpašības

Tips	D 125 V F1
Krāsa	pelēks
Korpusa materiāls	Krāsots tērauds
Lebūvējams modelis	vertikāli
Darba temperatūra	0 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	10 bar
Pieslēgums	DN125 / PN16
Tīrīšanas savienojums	IG 1"
Savienojuma variants	Atloks
Atloka atveru skaits	8 atveres
Maks. caurplūdums	72,0 m³/h
Caurplūdes rādītājs kvs	316,2 m³/h
Diametrs	354 mm
Maks. augstums	968 mm
Min. apkopes augstums	430 mm
Montāžas garums	400 mm
Atloka un apvalka vidus	412 mm
Svars	62,20 kg

Apraksts

Exdirt V

Netīrumu un dubļu atdalītājs apkures un dzesēšanas ūdens sistēmām vai slēgtām, ar šķidrumu pildītām iekārtu sistēmām.

Uzstādīšanai ar standarta instalācijas garumu F1 (DIN 3202-1) saskaņā ar DIN EN 558: 2017-05.

Pielietojams filtrēta ūdens un ūdens / glikola maisījumam līdz sajaukšanas attiecībai 50/50%.

Armatūra daļiņu noņemšanai, sākot no 5 mikroniem no šķidruma plūsmas, ar speciāli izstrādātu atdalīšanas elementu Flowpac.

Putekļu savākšanas kameras tīrīšana un iztukšošana ir iespējama, izmantojot nolaišanas lodveida krānu, nepārtraucot darbību.

Iespējams papildu paplašinājums ar magnētisko ievietojumu Exferro, lai atdalītu feromagnētiskās daļiņas no šķidruma plūsmas.