

Reflex buszmodul Lonworks, a Control Basic és Touch bővítése

reflex

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	Lonworks
Szín	zöld
Védettség fokozat	IP 54
Elektromos csatlakozás	230V/50Hz
Max. magasság	200 mm
Szélesség	140 mm
Mélység	75 mm
Súly	3,00 kg

Leírás

Reflex Bus Modul

A buszmodul információk, mint pl. üzemi állapotok vagy változó hálózati paraméterek a Reflex Variomat, Reflexomat vagy Servitec (Control Basic vagy Touch vezérléssel) vezérlési interfészből (RS 485) a datagramba való áthelyezésére szolgál. Mindez saját műanyag házban van a hozzá tartozó vezérlőegységbe való közvetlen beépítéshez vagy opcionálisan a falra szereléshez.

Szerelés:

A műanyag kapcsolószekrény háza a vezérlőegység erre a célra szolgáló szerelési helyébe helyezhető, a helyszíni falra szerelés vagy más kapcsolószekrénybe való beszerelés alternatívájaként.

A vezérlőegység huzalozását ugyancsak a helyszínen kell végezni. Az üzembe helyezés és a huzalozás nem a szállítási terjedelem része.

A Reflex mikroprocesszoros vezérlés kábel összeköttetése az RS485 interfésszel történik, amelyet a feszültségellátáshoz hasonlóan a helyszínen kell végrehajtani. A LonWorks oldalon FFT-10 A Transceiver interfész áll rendelkezésre.

