

Fillsoft obudowa FG I, Wyposażenie podstawowe do uzdatniania wody uzupełniającej

Indeks: 9125660



Dane

Typ	FG I
Miejsca na wkłady	1 St.
Maks. dop. temperatura pracy	40 °C
Temperatura przechowywania	-
Maks. dop. ciśnienie pracy	8 bar
Przyłącze wejście / wyjście	Rp 1/2" / Rp 1/2"
Maks. przepływ ciągły	360 l/h
Maks. wysokość	600 mm
Szerokość	260 mm
Waga	1,90 kg

Opis

Obudowa wkładu Fillsoft, kompaktowa armatura podstawowa do uzdatniania wody uzupełniającej za pomocą metody wymiany jonów do ochrony źródeł ciepła i instalacji ogrzewania ciepłą wodą zgodnie z VDI 2035.

Obudowę wkładu można zastosować w połączeniu z odpowiednimi wkładami (osobne produkty) opcjonalnie do zmiękczenia wody lub demineralizacji wody.

Pusta obudowa, gotowa do montażu przy pomocy uchwyty ścienne, do wyposażenia - do wyboru - w jeden:

- wkład z żywicą jonowymienną Fillsoft FSP 6000 (zielony) do zmiękczenia wody albo
- wkład żywiczny ze złożem mieszanym Fillsoft Zero FZP 3000 (szary) do demineralizacji wody

Fillsoft I składa się z następujących elementów:

- obudowa cylindryczna z polipropylenu z mosiężnymi przyłączami gwintowanymi do zamocowania jednego wkładu uzdatniającego wodę i opcjonalnego montażu nasadki mieszającej Softmix
- ogranicznik przepływu
- kulowy zawór odcinający z zaworem do poboru próbek

Elementy konstrukcyjne umieszczone są jako kompaktowa armatura do montażu w przewodzie doprowadzającym wodę do napełniania uzupełniającego.