

# SINUS Hydraulická odbočka DN600, okrúhla konštrukcia, DN350/PN6, 350,0 m<sup>3</sup>/h, 6 bar, 110 °C

**reflex**

Thinking solutions.



## Vlastnosti

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Typ                          | DN600                   |
| Materiál                     | P 235                   |
| Obsah oddelenia              | 591,6 L / lfdm          |
| Počet generátorových okruhov | 1 St.                   |
| Počet okruhov spotrebičov    | 1 St.                   |
| Prevádzková teplota          | -10 °C - 110 °C         |
| Prevádzkový pretlak          | 0 bar - 6 bar           |
| Prípojka okruhu spotrebiča   | DN350/PN6               |
| prípojka okruhu generátora   | DN350/PN6               |
| Max. objemový prietok        | 350,0 m <sup>3</sup> /h |
| Veľkosť komory               | DN600                   |
| Max. výška                   | 2450 mm                 |
| Hmotnosť                     | 444,00 kg               |

## popis

Hydraulický anuloid vo vertikálnom prevedení. Zabezpečuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych obvodov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom a plnom zaťažení. Pozostáva z vertikálnej okrúhlej komory zo zvaranej rúrky P235 so zvaranými plochými koncami.

Štyri pripojenia pre spotrebiče tepla a zdroje tepla zo zvaranej ocelevej rúry s krkovými prírubami PN 6 / PN 16.

2 "závitové pripojenie na odkalenie." Pripojenie pre teplomer. Stojan s otvormi na upevnenie na podlahu.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

