

Reflexomat Alaptartály RG 5000, Reflexomat nyomástartó állomásokhoz, szürke, 6 bar

Cikkszám: 8650805



Jellemzők

Típus	RG 5000
Szín	szürke
Névleges térfogat	5000 l
Max. haszontérfogat	4500 l
Max. megengedett rendszerhőmérséklet	120 °C
Max. megeng. biztonsági hőmérséklet	110 °C
Min. megeng. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Max. megeng. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. megeng. üzemi túlnyomás	6 bar
Csatlakozás	DN65/PN6
Átmérő	1500 mm
Max. magasság	3588 mm
Vízcsatlakozás magassága	220 mm
Döntési méret kb.	3630 mm
Súly	1115,00 kg

Leírás

Reflexomat RG

Membrános tágulási tartály Reflexomat kompresszoros nyomástartó állomáshoz zárt fűtő- és hűtővízrendszerekben. A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvnek megfelelő engedélyezéssel. A tartályok a DIN EN 13831 és VDI 4708, ill. AD 2000 szerint vannak gyártva.

- Álló helyzetben lábszerkezettel
- Cserélhető butil teljes membrán a DIN EN 13831szerint
- Belül és kívül műanyaggal bevont
- A tartály biztosítása alkatrész-vizsgált légbiztonsági szeleppel (SV)
- Hegesztett oldalkarmantyúval a membrán törésjelző csatlakoztatásához
- RG alaptartály mérőátalakítóval a szintméréshez

Megjegyzés:

Nincs jóváhagyási követelmény az SWKI HE301-01 és SVTI svájci irányelvek szerint ($PSV \cdot VN \leq 3000 \text{ bar} \cdot \text{liter}$).