# Refix DT 80, przeponowe naczynie wzbiorcze, kolor zielony, 16/4 bar

Indeks: 7310307

Thinking solutions.




## Dane

| | |
|---|---|
| Typ | DT 80 |
| Kolor | kolor zielony |
| Materiał membrany | Butyl |
| Pojemność nominalna | 80 l |
| Maks. pojemność użytkowa | 60 l |
| Maks. dop. temperatura w systemie | 70 °C |
| Min. dop. temperatura robocza | -10 °C |
| Maks. dop. temperatura pracy | 70 °C |
| Maks. dop. ciśnienie pracy | 16 bar |
| Ciśnienie wstępne ustawione fabryczne | 4 bar |
| Liczba przyłączy | 2 St. |
| Przyłącze | DN80/PN16 |
| Średnica | 480 mm |
| Maks. wysokość | 750 mm |
| Wysokość przyłącza wody | 114 mm |
| Przekątna przechyłu ok. | 784 mm |
| Waga | 36,00 kg |

## Opis

Refix DT
Przepływowe ciśnieniowe naczynie wzbiorcze do instalacji wody pitnej, podwyższających ciśnienie i podgrzewających wodę. Membrana zgodna z niemieckimi przepisami dot. wymagań dla elastomerów i W 270. Powłoka zewnętrzna i wewnętrzna wg KTW-A. Zastosowanie wyłącznie w instalacjach wody zimnej. Dla przyłącza Rp 1 1/4" w komplecie z kierownicą przepływu i armaturą przepływową Flowjet, od DN50 - przyłącze kołnierzowe z kierownicą przepływu.

Konstrukcja naczyń zgodnie z normą PN-EN 13831 i VDI 4708 lub AD 2000. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE.

- Flowjet z zaworem odcinającym i opróżniającym lub przyłącze Duo
- Wymienna membrana, zgodna z normą PN-EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C i W270, Konstrukcja i kontrola zgodnie z normami DIN 4807 cz.5, DIN DVGW nr reg. NW-0411AT2534
- Powłoka zewnętrzna i wewnętrzna zgodna z KTW-A, Trwała lakierowana powierzchnia zewnętrzna
- Króciec do czujnika MBM (opcja)
- manometr i zawór ciśnienia wstępnego chronione metalową osłoną
- Produkt posiada atest PZH

Wyłącznie do stosowania w rurociągach wody zimnej (należy przestrzegać instrukcji montażu i obsługi)


Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de