

# SINUS ProfiFixx MK25 P25 geregelte Flanschpumpengruppe DN25, für Pumpe DN25, 180 mm, 3-Wege Mischer 230V

**reflex**

Thinking solutions.



## Merkmale

Typ	MK25 P25
Dimension Pumpengruppe	DN25
Dimension Pumpe	DN25
Baulänge bauseitige Pumpe	180 mm
Typ Dreiwegemischer	ESBE VRG131 20-4 Rp 3/4"
Kvs-Wert des Dreiwegemischers	4,0
Typ Stellmotor	ESBE ARA661 3- Punkt SPDT 230 V
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar

## Beschreibung

Flanschpumpengruppe bestehend aus vormontierten und fertig gedämmten Heizkreisen gem. GEG (Gebäudeenergiegesetz) zur direkten Montage ohne bauseitige Schweißarbeiten. In geregelter Bauweise mit Dreiwegemischer ausgeführt. Das gesamte ProfiFixx-System ist optisch einheitlich gedämmt. Die Dämmung wird über beigefügte rostfreie Spannbänder inkl. Schnellschraubverbindung montiert und kann zu Wartungszwecken wieder geöffnet und verschlossen werden. Die bauseitige Pumpe ist auch im Betrieb frei zugänglich, ohne dass die Dämmung entfernt werden muss.

Für den systemseitigen Anschluss sind die Pumpengruppen oben mit Gewindeflanschen (Innengewinde) versehen. Jeweils eine Fühlerruffe 1/2" in Vor- und Rücklauf. Die Dämmung ist nicht diffusionsdicht.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

