

# Reflex Longtherm RMB-235-2-110, gelöteter Wärmetauscher, 230 °C, 25 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Merkmale

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Typ                            | RMB-235-2-110 |
| Plattenanzahl                  | 110           |
| Plattenstärke                  | 0,300000 mm   |
| Inhalt Primärseite (k2/k3)     | 21,70 l       |
| Inhalt Sekundärseite (k4/k1)   | 21,70 l       |
| Plattenmaterial                | AISI 316L     |
| Dichtungsmaterial              | Kupfer        |
| Max. zul. Betriebstemperatur   | 230 °C        |
| Max. zul. Betriebsüberdruck    | 25 bar        |
| Max. Spreizung primär/sekundär | 100 K         |
| Anschluss                      | DN80/PN40     |
| Anschlussmaterial              | C22.8N        |
| Anschlussvariante              | Flansch       |
| Max. Höhe                      | 788 mm        |
| Breite                         | 310 mm        |
| Breite Primär-Sekundär         | 170 mm        |
| Tiefe                          | 281 mm        |
| Gewicht                        | 131,11 kg     |

## Beschreibung

Reflex Longtherm

gelöteter zweigängiger Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (1.4404) mit Kupferlot vakuum-verlötet. Größen R.B-14 bis R.B-110 mit Gewindeanschluss, R.B-235 mit DIN Flanschanschluss.

Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU. Mit CE Kennzeichen.

