

SINUS ProfiFixx MK80 P50 regulovaná skupina prírubových čerpadiel DN80, pre čerpadlo DN50, 240 mm, 3-cestný mixér 230V

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	MK80 P50
Dimenzia skupiny čerpadiel	DN80
Rozmer čerpadla	DN50
Konštrukčná dĺžka čerpadla zo strany konštrukcie	240 mm
Typ Trojcestný zmiešavač	ESBE 3F50-60
Kvs-hodnota trojcestného zmiešavača	60,0
Typ servomotora	ESBE ARA661 3-bod SPDT 230 V
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar

popis

Skupina prírubových čerpadiel pozostávajúca z predmontovaných a hotových izolovaných vykurovacích okruhov podľa GEG (energetický zákon budov) k priamej montáži bez zväracích prác zo strany konštrukcie. Vyhotovené v upravenej konštrukcii s trojcestným mixérom. Celkový systém ProfiFixx je opticky jednotne izolovaný. Izolácia sa montuje cez pripojené nehrdzavejúce napínacie pásy vrát. rýchloskrutkového spojenia a môže sa znovu otvoriť a uzavrieť k údržbárskym účelom. Čerpadlo zo strany konštrukcie je voľne prístupné aj v prevádzke bez toho, aby sa musela odstrániť izolácia.

Pre prípojku zo strany systému sú skupiny čerpadiel hore vybavené so závitovými prírubami (vnútorný závit). Vždy objímka snímača 1/2" v privode a spätnom chode. Izolácia nie je difúzne tesná.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

