

SINUS Hydraulische Weiche 160/80 Type II, Kompaktbauweise, DN65/PN6, 10,0 m³/h, 6 bar, 110 °C



Artikelnummer: 6310350



Merkmale

Typ	160/80 Type II
Material	S 235
Weicheninhalt	15,5 L/lfdm
Anzahl Erzeugerkreise	2 St.
Anzahl Verbraucherkreise	1 St.
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Anschluss Verbraucherkreis	DN65/PN6
Anschluss Erzeugerkreis	DN50/PN6
Max. Volumenstrom	10,0 m³/h
Kammergröße	160/80
Max. Höhe	1640 mm
Gewicht	48,30 kg

Beschreibung

Hydraulische Weiche in senkrechter Bauweise. Gewährleistet eine optimale hydraulische Entkopplung der verschiedenen Primär- und Sekundärkreise in allen Betriebszuständen. Keine sich beeinflussenden Pumpen bei Teil- und Volllast. Bestehend aus Rechteckkammer aus Vierkant-Hohlprofil S235 mit eingeschweißtem Deckel und Boden.

Insgesamt sechs Anschlussstutzen für einen Wärmeabnehmer und zwei Wärmeerzeuger aus geschweißtem Stahlrohr mit Vorschweißflanschen PN 6 / PN 16.

2"-Gewindestutzen zur Entschlammung, ½"-Muffe für Temperaturfühler. Standfuß mit Bohrungen für Bodenbefestigung.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

