

Variomat sekundārā tvertne VF 200, Variomat spiediena uzturēšanas stacijām, pelēks, 6 bar

Preces numurs: 8610000



Īpašības

Tips	VF 200
Krāsa	pelēks
Nominālais tilpums	200 l
Maks. derīgais tilpums	180 l
Maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra	120 °C
Maks. pieļaujamā drošības temperatūra	110 °C
Min. pieļaujamā darba temperatūra	0 °C
Maks. pieļauj. darba temperatūra	70 °C
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	6 bar
Pieslēgums	G 1"
Diametrs	634 mm
Maks. augstums	1057 mm
Ūdens savienojuma augstums	191 mm
Augstums savvērtā stāvoklī apm.	1066 mm
Svars	33,00 kg

Apraksts

Variomat VF

Membrānas izplešanās trauks viena vai divu sūkņu vadītām spiediena uzturēšanas stacijām Variomat, bez spiediena, slēgts pret atmosfēru. Apliecinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Trauki ir būvēti saskaņā ar DIN EN 13831 un VDI 4708 vai AD 2000.

- stāvošs, ar balsta konstrukciju
- nomaināma necaurlaidīga membrāna saskaņā ar DIN EN 13831
- ārēji pārklāts ar plastmasu
- ar mērcaurules atgāzošanu