

Extwin TW 323.9 R, mikrobuborék- / szennyleválasztó, Hegesztett csonkok aus Acél, lakkozott, 110 °C, 10 bar



Cikkszám: 8253280



Jellemzők

Típus	TW 323.9 R
Szín	szürke
Házanyag	Acél, lakkozott
Beépítési változat	vízszintes
Üzemi hőmérséklet	0 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	10 bar
Csatlakozás	323,9
Csatlakozási változat	Hegesztett csonkok
Max. térfogatáram	405,0 m³/h
kvs áramlási tényező	405 m³/h
Átmérő	634 mm
Max. magasság	2237 mm
Közép-karima magassága (légtelenítés)	1161 mm
Közép-karima magassága (leválasztás)	1076 mm
Min. helyigény fent	50 mm
Min. karbantartási magasság	1850 mm
Beépítési hossz	850 mm
Súly	450,00 kg

Leírás

Extwin

Kombinált lég-/mikrobuborék- és iszapleválasztó fűtő- és hűtővízrendszerekhez, ill. zárt, folyadékkal töltött rendszer körfolyamokhoz.

Alkalmas a víz és víz/glikol-keverék közegekhez 50/50%-os keverési arányig.

Szerelvény a gázbuborékok a folyadékáramból való összegyűjtéséhez optimalizált Flowpac leválasztó elemmel, ill. automatikus, folyamatos elvezetéssel a légkörbe beépített, elzárható Exvoid-T nagylégtelenítővel 3 utú szelepes alsórészsel.

Szerelvény 5,0 mikrométernél nagyobb szemcsék folyadékáramból való eltávolításához, speciálisan erre a célra szolgáló betéttel.

A szennygyűjtő tér tisztítása és ürítése külön iszapleválasztó golyóscsappal végezhető, az üzemelés megszakítása nélkül.

Karbantartási karima a készülékházhoz való egyszerű hozzáféréshez tisztítási és revíziós munkákhoz.