

EFHR 4,0, Riscaldatore elettronico a flangia per serbatoi dell'acqua potabile e di riscaldamento

Codice articolo: 9116314



Caratteristiche

Tipo	EFHR 4,0
Temperatura d'esercizio	110
Collegamento elettrico	400V/50Hz
Livello di potenza	4,0 / 2,7 / 2,0
Diametro	185 mm
Altezza max.	110 mm
Lunghezza montaggio	295 mm
Cerchio forato	150 mm
Peso	3,54 kg

Descrizione

EFHR

Riscaldatore elettronico a flangia per il riscaldamento elettrico aggiuntivo del serbatoio di accumulo di acqua calda Storatherm Heat H .../R e HF .../R e del serbatoio Storatherm Aqua ACS con opzione di installazione adatta tramite l'apertura di ispezione.

Regolatore della temperatura fino a 85°C impostazione valore nominale, limitatore di temperatura di sicurezza a 110°C. La morsettiera di collegamento è integrata. È possibile bloccare 3 livelli di potenza. Flangia e guarnizione comprese. L'installazione e il collegamento elettrico vengono effettuati in fabbrica. Durezza dell'acqua max. 14°dH, approvata per funzionamento continuo.

A partire da 25 kW, l'impiego di una linea di controllo è obbligatorio!