

# Reflex S 200, Membran-Druckausdehnungsgefäß, grau, 10/3 bar

Artikelnummer: 8213400



## Merkmale

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ                          | S 200    |
| Farbe                        | grau     |
| Membranmaterial              | SBR      |
| Nennvolumen                  | 200 l    |
| Max. Nutzvolumen             | 180 l    |
| Max. zul. Systemtemperatur   | 120 °C   |
| Min. zul. Betriebstemperatur | -10 °C   |
| Max. zul. Betriebstemperatur | 70 °C    |
| Max. zul. Betriebsüberdruck  | 10 bar   |
| Gasvordruck werksseitig      | 3 bar    |
| Anschluss                    | R 1"     |
| Durchmesser                  | 640 mm   |
| Max. Höhe                    | 758 mm   |
| Höhe Wasseranschluss         | 205 mm   |
| Kippmaß ca.                  | 988 mm   |
| Gewicht                      | 28,00 kg |

## Beschreibung

### Reflex S

Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Solar-, Heiz- und Kühlwassersysteme. Gefäße sind konstruiert und gefertigt nach DIN EN 13831. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

- Langlebige Epoxidharzbeschichtung
- Nicht tauschbare Vollmembran bis 33 Liter, nicht tauschbare Halbmembran 50 - 600 Liter
- Für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- Mit Gewindeanschlüssen
- 33 Liter mit Befestigungsglaschen, ab 50 Liter mit Füßen
- Max. zulässige Systemtemperatur 120°C
- Max. zulässige Betriebstemperatur 70°C

### Hinweis:

Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei  $(PSV * VN \leq 3.000 \text{ bar} * \text{Liter})$ .