

Extwin TW 65, mikrobuborék- / szennyleválasztó, Karima aus Acél, lakkozott, 110 °C, 10 bar

Cikkszám: 8253310

reflex

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	TW 65
Szín	szürke
Házanyag	Acél, lakkozott
Beépítési változat	vízszintes
Üzemi hőmérséklet	0 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	10 bar
Csatlakozás	DN65 / PN16
Csatlakozási változat	Karima
Karima lyukszáma	4 lyukú
Max. térfogatáram	20,0 m³/h
kvs áramlási tényező	121,7 m³/h
Átmérő	132 mm
Max. magasság	785 mm
Közép-karima magassága (légtelenítés)	450 mm
Közép-karima magassága (leválasztás)	335 mm
Min. helyigény fent	50 mm
Min. karbantartási magasság	370 mm
Beépítési hossz	350 mm
Súly	10,00 kg

Leírás

Extwin

Kombinált lég- / mikrobuborék- és iszapleválasztó fűtő- és hűtővízrendszerekhez, ill. zárt, folyadékkal töltött rendszer körfolyamokhoz.

Alkalmas a víz és víz / glikol-keverék közegekhez 50/50%-os keverési arányig.

Szerelvény a gázbuborékok összegyűjtéséhez a folyadékáramból optimalizált leválasztó elemmel, ill. automatikus, folyamatos elvezetéssel a légkörbe beépített, elzárható Exvoid-T nagylégtelenítővel 3-utas szelepű alsórészsel.

Szerelvény 5,0 mikrométernél nagyobb szemcsék folyadékáramból való eltávolításához, speciálisan erre a célra szolgáló betéttel.

A szennygyűjtő tér tisztítása és ürítése külön iszapleválasztó golyóscsappal végezhető, az üzemelés megszakítása nélkül.

Opcionálisan bővíthető Exferro mágneses betéttel a szennyeződéseknek a folyadékáramból való ferromágneses leválasztásához.