

SINUS ProfiFixx MK65 P40 geregelte Flanschenpumpengruppe DN65, für Pumpe DN40, 250 mm, 3-Wege Mischer 230V

reflex

Thinking solutions.

Artikelnummer: 4209220



Merkmale

Typ	MK65 P40
Dimension Pumpengruppe	DN65
Dimension Pumpe	DN40
Baulänge bauseitige Pumpe	250 mm
Typ Dreiwegemischer	ESBE VRG131 50-40 Rp2"
Kvs-Wert des Dreiwegemischers	40,0
Typ Stellmotor	ESBE ARA661 3-Punkt 230 V
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar

Beschreibung

Flanschpumpengruppe bestehend aus vormontierten und fertig gedämmten Heizkreisen gem. GEG (Gebäudeenergiegesetz) zur direkten Montage ohne bauseitige Schweißarbeiten. In geregelter Bauweise mit Dreiwegemischer ausgeführt. Das gesamte ProfiFixx-System ist optisch einheitlich gedämmt. Die Dämmung wird über beigelegte rostfreie Spannbänder inkl. Schnellschraubverbindung montiert und kann zu Wartungszwecken wieder geöffnet und verschlossen werden. Die bauseitige Pumpe ist auch im Betrieb frei zugänglich, ohne dass die Dämmung entfernt werden muss.

Für den systemseitigen Anschluss sind die Pumpengruppen oben mit Gewindeflanschen (Innengewinde) versehen. Jeweils eine Fühlermuffe ½" in Vor- und Rücklauf. Die Dämmung ist nicht diffusionsdicht.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.