

# Exdirt D 50 R, separatore sporco con attacchi a flangia, 110 °C, 10 bar

Codice articolo: 8252400



## Caratteristiche

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Tipo                                   | D 50 R             |
| Colore                                 | grigio             |
| Materiale alloggiamento                | Acciaio laccato    |
| Variante di montaggio                  | orizzontale        |
| Temperatura d'esercizio                | 0 °C - 110 °C      |
| Pessione esercizio                     | 10 bar             |
| Attacco                                | DN50 / PN16        |
| Attacco per pulizia                    | IG 1"              |
| Variante attacco                       | attacchi a flangia |
| Numero fori flangia                    | 4 fori             |
| Portata volumetrica max                | 12,5 m³/h          |
| Fattore di portata kvs                 | 72,2 m³/h          |
| Diametro                               | 132 mm             |
| Altezza max.                           | 521 mm             |
| Altezza flangia centrale (separazione) | 165 mm             |
| Altezza di manutenzione min.           | 370 mm             |
| Larghezza                              | 370 mm             |
| Lunghezza montaggio                    | 350 mm             |
| Peso                                   | 18,00 kg           |

## Descrizione

### Exdirt

Separatore di fanghi e impurità per impianti di riscaldamento e raffreddamento a circuito chiuso.

Adatto per acqua o miscela acqua/ glicole fino al 50%.

Valvola per la rimozione di particelle a partire da una dimensione di 5,0 micrometri dal flusso di liquido con un inserto appositamente progettato.

Pulizia e svuotamento della camera di raccolta delle impurità e fanghi tramite l'apposita valvola a sfera di scarico, possibile anche con impianto in funzione.

Corpo con grande flangia per manutenzione e un facile accesso per lavori di pulizia e d'ispezione