

SINUS Kompaktverteiler 120/80, 8 Gewinde-Stutzen mit 250 mm Stutzenabstand, 6 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4205816

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	120/80
Material	S 235 JR
Anzahl Erzeugerkreise	1 St.
Anzahl Verbraucherkreise	3 St.
Stutzenanzahl	8 St.
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Anschlussart	Gewinde
Max. Anschluss Erzeugerkreis	bis 2"
Max. Anschluss Verbraucherkreis	bis 2"
Max. Volumenstrom	6,5 m³/h
Wärmeübertritt bei 70°/50°C	2,7 kW/lfdm
Wärmeübertritt bei 70°/50°C	1,8 %
Rücklaufanhebung	0,3 K/lfdm
Leistung bei ΔT 20 °K	150,00 kW
Kammergröße	120/80
Länge	2000 mm
Wandstärke	4,0 mm
Stutzenabstand	einheitlich
Stutzenabstand (Achsabstand der Abgänge am Verteiler)	250 mm
Gewicht	13,8 kg/lfdm

Beschreibung

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus Vierkanthrohr mit nebeneinander angeordneten, durch sinusförmige Trennwand geteilte Kammern aus schwarzem Stahlblech S235.

Ermöglicht eine platzsparende und übersichtliche Anordnung der jeweiligen Heiz- oder Kühlkreise. Anschlussstutzen als Gewinde- oder Flanschstutzen ausgeführt und auf Höhe der Absperrarmaturen ausgerichtet. Entleerungsmuffen für Vor- und Rücklaufkammer sind standardmäßig vorhanden.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

