Reflex Reflex N 50, vase d'expansion de pression à membrane, blanc, 6/1,5 bar

Thinking solutions.

Caractéristiques

Type	N 50
Couleur	blanc
Matériau de la membrane	SBR
Volume nominal	50 l
Volume utile max.	45 l
Température système adm.	120 °C
Température de service min. adm.	-10 °C
max. température de service	70 °C
surpression de fonctionnement max. adm.	6 bar
Pression de pré-gonflage	1,5 bar
Raccord	R 3/4"
Diamètre	441 mm
Hauteur max.	487 mm
Hauteur prise d'eau	175 mm
Cote de basculement env.	657 mm
Poids	9,60 kg

Description

Reflex Reflex N 50
Vase d'expansion à pression variable pour systèmes d'eau de chauffage et de refroidissement fermés. Les vases sont construits selon la norme DIN EN 13831. Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE.

- revêtement en résine époxy longue durée
- demi-membrane non interchangeable selon DIN EN 13831
- à partir de 35 litres, sur pieds
- pour adjonction d'antigel de 25 à 50 %
- avec raccords filetés
- température système max. admissible 120 °C
- température de service admissible 70 °C

Remarque:
Pas soumis d'une autorisation des autorités selon la directive Suisse ASIT et SICC HE301-01 jusqu'e à (PSV * VN ≤ 3.000 bar * litre).

SINUS brand of reflex